

Светильник мебельный светодиодный накладной.

Серия: 04.

Модель: 04.002.14.314, 04.002.14.414.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения.

- Светильник моделей 04.002.14.314, 04.002.14.414 (далее просто - светильник) имеет декоративный акриловый корпус с установленными в него сверхяркими светодиодами. Служит для местного освещения на кухне, в жилой и спальном комнате. Для подключения к сети используется блок питания постоянного напряжения 12В.

2. Технические характеристики.

№	Модель	Напряжение питания	Мощность	Цветность	Световой поток	Размер
1	04.002.14.314	12В	2,5Вт	3000К	120Лм	D=80мм, H=12,5мм
2	04.002.14.414	12В	2,5Вт	4000К	120Лм	D=80мм, H=12,5мм

- Длина кабеля питания (кабель с коннектором L813)
- 1000мм; Класс защиты от поражения электрическим током III;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20;

3. Комплектность.

- Светильник 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Упаковочная коробка 1 шт.

ВНИМАНИЕ: блок питания в комплект не входит и приобретается отдельно.

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник (Рис.1) и проверьте комплектность.
- Установите светильник на место эксплуатации. Для этого необходимо снять верхнюю крышку светильника, повернув ее против часовой стрелки на 20°. Далее закрепить светильник при помощи саморезов к устанавливаемой поверхности. Закрывать крышку светильника, повернув ее по часовой стрелке.
- Соедините светильник с блоком питания постоянного напряжения 12В с помощью коннектора.

ВНИМАНИЕ! Установку и электромонтаж светильника производить только при отключенной электросети.

- Подключите блок питания к сети 220В.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номинальную мощность блока питания следует выбирать на 10-15% больше, чем суммарная мощность подключаемых светильников.

- Светильник готов к работе.

5. Требования безопасности.

- Установку светильника должен производить только квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети и после полного остывания светильника.
- Запрещается устанавливать светильник в зонах непосредственного попадания воды (брызг) на светильник, например, в зоне ванны и над ней, в зоне действия душа.
- В случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту. Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.



Рис.1

EAC